Analisa Gerakan Dermaga Apung dengan Menggunakan *Software Moses* (Studi Kasus: Pasca Gempa Di Gili Trawangan)

Asep Irwan¹

^{1.} Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Desain, ITSb, Kabupaten Bekasi, Indonesia

Abstrak

Bangunan terapung saat ini sudah banyak digunakan baik untuk kegiatan transportasi ataupun sarana penunjang lainnya. Salah satunya dermaga *pontoon* yang digunakan sebagai sarana tambat kapal baik di laut maupun di danau. Selain memberikan dampak positif bangunan ini juga sangat efektif dan efisien hal ini dikarenakan mudah dibuat, tidak memakan waktu lama serta ramah lingkungan dibandingkan jenis dermaga pada umumnya. Metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus di daerah perairan Gili Trawangan, di mana untuk simulasi menggunakan perangkat lunak MOSES. Batasan penelitian terfokus pada pengaruh gelombang yang akan dikaji dalam studi karakteristik gerakan *pontoon* yaitu dari arah pembebanan 0°, 45°, dan 90° kemudian pemodelan *pile* diasumsikan menggunakan sistem *mooring*. Berdasarkan kriteria batas operasional, maka dari hasil analisa gerakan *pontoon* untuk arah pembebanan 0°, 45°, dan 90° didapat nilai maksimum Gerakan *Heave* (arah sumbu-z) sebesar 0.609 m dan batas kriteria yang diizinkan yaitu sebesar 1.96 m sehingga masih memenuhi. Maka *pontoon* tersebut dapat digunakan sebagai dermaga apung karena mempunyai nilai Gerakan *Heave* (arah sumbu-z) di bawah kriteria batas operasional, sehingga aman untuk dijalankan.

Kata-kunci: *heave, software moses, mooring, pontoon.*

1. PENDAHULUAN

Fasilitas sarana tambat kapal menjadi hal terpenting untuk mendukung keberlangsungan transportasi air salah satunya dermaga. Transportasi air untuk lokasi di laut sangat kompleks dibandingkan dengan transportasi air di sungai, danau atau lainnya. Hal ini dikarenakan pengaruh lingkungan yang cukup kuat, sehingga penyelesaiannya berbeda. Saat ini pembangunan dermaga mengalami kemajuan seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Pemilihan tipe dermaga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang akan dilayani, ukuran kapal, arah gelombang, arus, angin, kondisi topografi dan kondisi tanah serta tinjauan ekonomi untuk mendapatkan bangunan yang paling ekonomis. Dermaga apung atau dermaga *pontoon* memiliki kelebihan tersendiri yaitu sangat efektif dan efisien. Hal

ini dikarenakan mudah dibuat, tidak memakan waktu lama serta ramah lingkungan dibandingkan jenis dermaga pada umumnya. Penelitian ini berfokus pada analisis gerakan *pontoon* sebagai dermaga apung pada proses keluar-masuknya angkutan maupun penumpang dan lainnya. Studi kasus penelitian mengambil di Gili Terawangan pasca Gempa Lombok. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah gerakan *pontoon* tersebut aman untuk dilalui atau tidak dengan menggunakan perangkat lunak MOSES (*Multi-Operational Structural Engineering Simulator*).

1.1 Batasan Penelitian

Batasan dan asumsi yang digunakan dalam pemodelan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh gelombang yang akan dikaji dalam studi karakteristik gerakan dermaga apung ini adalah dari arah 0° , 45° , dan 90° .
2. Prediksi gerakan di gelombang reguler dilakukan dengan menerapkan teori difraksi 3-dimensi.
3. Perhitungan *Response Amplitude Operator* (RAO) mengacu pada metode 3-D atau metode Panel serta teori difraksi yang semuanya diakomodasi oleh perangkat lunak MOSES (*Multi Operational Structural Engineering Simulator*).
4. Analisis operabilitas akan dilakukan dengan mengacu pada hasil prediksi gerakan di gelombang acak dan mengkorelasikannya dengan kriteria yang sesuai.
5. Tidak melakukan analisa tegangan *mooring*.

1.2 Kriteria Seakeeping

Komponen atau sistem yang terkait di atas anjungan juga mempunyai batasan-batasan tertentu. Peralatan dan permesinan, yang mengandalkan kinerjanya dengan mengambil suplai bahan bakar atau fluida pelumas, tentu saja akan dipengaruhi oleh gerakan anjungannya. Semakin besar anjungan bergerak akan semakin besar pula gangguan pada pergerakan atau mengalirnya fluida menuju ke mesin. Hal ini tentunya akan membatasi sampai seberapa besar intensitas gerakan anjungan yang boleh terjadi di mana mesin masih dapat bekerja dengan lancar. Sebagai contoh lain adalah pemindahan muatan antar anjungan atau kapal. Pengoperasian transfer barang atau muatan tentu saja akan dibatasi oleh gerakan keduanya. Semakin besar gerakan maka akan semakin sulit aktivitas transfer dilakukan dan pada tahap yang lebih kritis akan memungkinkan terjadi kecelakaan. Penelitian kriteria *seakeeping* telah banyak dilakukan oleh US Navy, 1978, yaitu sebagai berikut:

1. Amplitudo gerakan roll rata-rata sebesar 12° .
2. Amplitudo gerakan pitch rata-rata sebesar 3° .
3. Percepatan Heave Signifikan $< 0.2g$ (1.96 m/det^2).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori gerakan bangunan apung. Dengan memakai konversi sumbu tangan kanan tiga gerakan translasi pada arah sumbu x, y, dan z, adalah masing-masing *surge* (ζ_1), *sway* (ζ_2), dan *heave* (ζ_3), sedangkan untuk gerakan rotasi terhadap ketiga sumbu adalah *roll* (ζ_4), *pitch* (ζ_5), dan *yaw* (ζ_6). Keenam gerakan tersebut merupakan osilasi linier dan harmonik yang dapat dinyatakan dalam persamaan diferensial gerakan kopel, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\sum_{n=1}^6 \left[(\mathbf{M}_{jk} + \mathbf{A}_{jk}) \ddot{\zeta}_k + \mathbf{B}_{jk} \dot{\zeta}_k + \mathbf{K}_{jk} \zeta_k \right] = \mathbf{F}_j e^{i\omega t} \quad ; \quad j, k = 1, \dots, 6 \quad (1)$$

Di mana:

- $\mathbf{M}_{jk}$ = matriks massa dan momen inersia massa bangunan laut,
- $\mathbf{A}_{jk}$ = matriks koefisien-koefisien massa tambah hidrodinamik,
- $\mathbf{B}_{jk}$ = matriks koefisien-koefisien redaman hidrodinamik,
- $\mathbf{K}_{jk}$ = matriks koefisien-koefisien kekakuan atau gaya dan momen hidrostatik,
- $\mathbf{F}_j$ = matriks gaya eksitasi (F_1, F_2, F_3) dan momen eksitasi (F_4, F_5, F_6) dalam fungsi kompleks (dinyatakan oleh $e^{i\omega t}$),
- F_1 = gaya eksitasi yang menyebabkan gerakan *surge*,
- F_2 = gaya eksitasi yang menyebabkan gerakan *sway*,
- F_3 = gaya eksitasi yang menyebabkan gerakan *heave*,
- F_4 = momen eksitasi yang menyebabkan gerakan *roll*,
- F_5 = momen eksitasi yang menyebabkan gerakan *pitch*,
- F_6 = momen eksitasi yang menyebabkan gerakan *yaw*,
- ζ_k = elevasi gerakan pada mode ke k,
- $\dot{\zeta}_k$ = elevasi kecepatan gerak pada mode ke k,
- $\ddot{\zeta}_k$ = elevasi percepatan gerak pada mode ke k.

2.1 Response Amplitude Operators (RAO)

Hasil prediksi gerakan bangunan apung umum diberikan dalam bentuk perbandingan antara amplitudo mode gerakan tertentu dengan amplitudo gelombang insiden, yang berfungsi sebagai fungsi perubahan frekuensi gelombangnya. Perbandingan amplitudo tersebut adalah disebut sebagai *Response Amplitude Operator* (RAO). RAO atau disebut juga dengan *transfer function* merupakan fungsi respons gerakan dinamis suatu benda apung yang disebabkan oleh gelombang dengan rentang frekuensi tertentu. RAO merupakan alat untuk mentransfer gaya gelombang menjadi respon gerakan dinamis struktur. Menurut Chakrabarti (1987), persamaan RAO dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$RAO(\omega) = \frac{X_p(\omega)}{\eta(\omega)} \quad (2)$$

Di mana:

$X_p(\omega)$ = Amplitudo struktur apung

$\eta(\omega)$ = Amplitudo gelombang

Syarat pemilihan teori untuk perhitungan gaya gelombang didasarkan pada perbandingan antara diameter struktur (D) atau panjang struktur dengan panjang gelombang (λ) sebagai berikut:

$D/\lambda > 1$ = gelombang mendekati pemantulan murni, persamaan morison tidak valid.

$D/\lambda > 0,2$ = difraksi gelombang perlu diperhitungkan, persamaan morison tidak valid

$D/\lambda < 0,2$ = persamaan morison valid.

2.2 Kriteria Desain

Pada penelitian ini digunakan data utama untuk Dermaga Apung dan Kapal Penumpang yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Desain dermaga apung

Tabel 1. Dimensi utama kapal

Deskripsi	Unit	Nilai
Panjang Kapal (L)	m	12
Lebar (B)	m	3
Tinggi (H)	m	1,3
Draft (T)	m	0,5
Kapasitas Penumpang	Person	20

Sumber data: hasil survey, 2018

Berikut adalah data lingkungan yang digunakan dalam analisis:

Tabel 2. Data lingkungan

Deskripsi	Unit	Nilai
Kedalaman Perairan	M	3.00
Tinggi Gelombang	M	1.18
Periode Gelombang	S	4.70
Kecepatan Arus	m/s	0.36
Sumber Data : Hasil Survey, 2018		

Arah pembebanan lingkungan yang mengenai struktur dermaga apung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Arah pembebanan lingkungan pada struktur apung

3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pada dasarnya pengaruh muatan terhadap perilaku gerak Dermaga Apung adalah berubahnya titik pusat gravitasi Dermaga Apung akibat penambahan muatan dan juga peletakkannya di atas Dermaga Apung tersebut, sehingga perilaku gerak Dermaga Apung pun berubah. Pada studi ini, diasumsikan beban yang diterima dermaga sekitar 360 kg/m^2 . Adapun perhitungan titik berat yang diterima dermaga apung adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Perhitungan titik berat dermaga apung

No.	Deskripsi	W (ton)	X (m)	Y (m)	Z (m)	W*X (ton.m)	W*Y (ton.m)	W*Z (ton.m)
1	Dermaga 1	1008	2	0	0,4	2016	0	403,2
2	Dermaga 2	1478,4	37	5,5	0,4	54700,8	8131,2	591,36
Jumlah		2486,4				56716,8	8131,2	994,56

Dari tabel di atas maka didapat titik berat dermaga tersebut yaitu, $X_o=3,3 \text{ m}$, $Y_o=22,8 \text{ m}$, $Z_o=0,4 \text{ m}$.

3.1. Perilaku Gerakan Dermaga Apung Untuk Arah Pembebanan Lingkungan 0°

Hasil komputasi respon gerakan pada Pontoon di atas gelombang reguler pada kondisi stasioner untuk arah pembebanan 0° , telah disusun dalam bentuk kurva-kurva RAO seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini untuk enam mode gerakan pada model. Sehubungan dengan variasi frekuensi, komputasi telah dilakukan mulai dari frekuensi

gelombang insiden $\omega=0.2513$ rad/sec sampai dengan 2.0944 rad/sec. Atau bila ditinjau dari periode gelombang, sebagai kebalikannya adalah mulai dari tiga detik sampai dengan sekitar 25 detik. Gambar berikut ini merupakan Kurva RAO untuk arah pembebanan 0° .

Gambar 3. RAO dermaga arah pembebanan 0°

3.2. Perilaku Gerakan Dermaga Apung Untuk Arah Pembebanan Lingkungan 45°

Hasil komputasi respon gerakan pada *pontoon* di atas gelombang reguler pada kondisi stasioner untuk arah pembebanan 45° , telah disusun dalam bentuk kurva-kurva RAO seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini untuk enam mode gerakan pada model. Sehubungan dengan variasi frekuensi, komputasi telah dilakukan mulai dari frekuensi gelombang insiden $\omega=0.2513$ rad/sec sampai dengan 2.0944 rad/sec. Atau bila ditinjau dari periode gelombang, sebagai kebalikannya adalah mulai dari tiga detik sampai dengan sekitar 25 detik. Gambar berikut ini merupakan Kurva RAO untuk arah pembebanan 45° .

Gambar 4. RAO dermaga arah pembebanan 45°

3.3. Perilaku Gerakan Dermaga Apung Untuk Arah Pembebanan Lingkungan 90°

Hasil komputasi respon gerakan pada *pontoon* di atas gelombang reguler pada kondisi stasioner untuk arah pembebanan 90°, telah disusun dalam bentuk kurva-kurva RAO seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini untuk enam mode gerakan pada model. Sehubungan dengan variasi frekuensi, komputasi telah dilakukan mulai dari frekuensi gelombang insiden $\omega=0.2513$ rad/sec sampai dengan 2.0944 rad/sec. Atau bila ditinjau dari periode gelombang, sebagai kebalikannya adalah mulai dari tiga detik sampai dengan sekitar 25 detik. Gambar berikut ini merupakan Kurva RAO untuk arah pembebanan 90°.

Gambar 5. RAO dermaga arah pembebanan 90°

Dari hasil analisa gerakan Dermaga Apung untuk arah pembebanan 0°, 45°, dan 90° di atas, didapat nilai maksimum dari masing-masing gerakan yaitu:

Tabel 4. Nilai RAO maksimum

Surge (X)	Sway (Y)	Heave (Z)	Roll (RX)	Pitch (RY)	Yaw (RZ)
(m/m)	(m/m)	(m/m)	(deg/m)	(deg/m)	(deg/m)
0.005	0.020	0.609	1.071	0.133	0.004

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kriteria batas operasional, maka dari hasil analisa gerakan Dermaga Apung untuk arah pembebanan 0° , 45° , dan 90° masih di bawah nilai batas kriteria yang diizinkan yaitu untuk gerakan *heave* (Z) hasil perhitungan $0.609 \text{ m} < 1.96 \text{ m}$ (batas maksimum), gerakan *roll* (RX) hasil perhitungan $1.071 \text{ deg/m} < 12 \text{ deg/m}$ (batas maksimum) dan untuk gerakan *Pitch* (RY) hasil perhitungan $0.133 \text{ deg/m} < 3 \text{ deg/m}$ (batas maksimum). Maka desain Dermaga Apung tersebut dapat digunakan karena mempunyai nilai gerakan enam derajat kebebasan di bawah kriteria batas operasional sehingga aman untuk dijalankan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam kelancaran penelitian yang dilakukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- 1) Chakrabarti, S.K., 1987. Hydrodynamics of Offshore Structure. Berlin: SpringerVerlag.
- 2) Olson, S.R., An Evaluation of the Seakeeping Qualities of Naval Combatants, Naval Engineering Journal, ASNE, Vol. 90, No.1, pp. 23- 40 (1978).
- 3) Reference Manual For Moses. Bentley Sustaining Infrastructure, Inc. June, 1989 and October 7, 2013.